



## TONNE À EAU NOIRE

de 300 à 6 500 L - Densité 1

### CARACTÉRISTIQUES :

- Citernes monobloc en polyéthylène alimentaire, 100% vierge, traité ANTI UV masse
- Qualité standard pour stockage et transport d'eau (densité 1)
- Entretien facilité par le trou d'homme
- Fixation de la cuve aisée grâce aux passages de sangle
- Remplissage par bouchon à vis évitant ouverture du trou d'homme



| RÉFÉRENCE | VOLUME       | LONGUEUR | LARGEUR  | HAUTEUR  | COUVERCLE | Ø DE VIDANGE |
|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| ATO300    | 300 Litres   | 1 200 mm | 590 mm   | 660 mm   | Ø 200 mm  | Vanne 1"1/2  |
| ATO-600   | 600 Litres   | 1 520 mm | 770 mm   | 860 mm   | Ø 200 mm  | Vanne 1"1/2  |
| ATO700    | 700 Litres   | 1 050 mm | 1 000 mm | 1 039 mm | Ø 400 mm  | Vanne 1"1/2  |
| ATO1000   | 1 000 Litres | 1 600 mm | 980 mm   | 1 100 mm | Ø 400 mm  | Vanne 1"1/2  |
| ATO1500   | 1 500 Litres | 2 000 mm | 1 100 mm | 1 180 mm | Ø 400 mm  | Vanne 1"1/2  |
| ATO2500   | 2 500 Litres | 2 550 mm | 1 260 mm | 1 580 mm | Ø 400 mm  | Vanne 2"     |
| ATO3500   | 3 500 Litres | 2 240 mm | 1 510 mm | 1 580 mm | Ø 400 mm  | Vanne 2"     |
| ATO5000   | 5 000 Litres | 3 400 mm | 1 530 mm | 1 580 mm | Ø 400 mm  | Vanne 2"     |
| ATO6500   | 6 500 Litres | 3 400 mm | 1 530 mm | 1 883 mm | Ø 400 mm  | Vanne 2"     |



**TONNE À EAU  
700 LITRES**

### ÉQUIPEMENT :

- Couvercle trou d'homme à visser
- Vanne PVC fileté
- Bouchon de remplissage séparé Ø120mm

### OPTION (à spécifier à la commande) :

- Kit flotteur standard (jusqu'à 12 L/min)
- Kit flotteur haut débit (jusqu'à 200 L/min)
- Vanne PVC 3" (DN80) montée sur passe paroi pour modèle 5000L et 6500L

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%  
**ROTOTEC** - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com